



**ТАХИОН**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу КС в течение **12 месяцев** со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- нарушения режимов эксплуатации, изложенных в «Руководстве по эксплуатации»;
- наличия механических повреждений КС.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Представитель ОТК предприятия - изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Отметка торговой организации \_\_\_\_\_

## Система телеметрического управления устройствами видеонаблюдения

**СТУ-96**

## Блок контроллера сетевого

**КС**

**ПАСПОРТ**

ИМПФ.465635.008 ПС



По вопросам приобретения, ремонта, обслуживания обращаться по телефонам:  
(812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153  
с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 12, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)

## Назначение:

Контроллер сетевой предназначен для обеспечения совместимости управления камерами Li-Lin по интерфейсу RS-485 при включении их в состав системы видео-наблюдения совместно с устройствами и камерами управляемыми по другим протоколам.

## Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания.....стабилизированное +12В.
2. Ток потребления, не более  
в дежурном режиме .....50 мА;  
в режиме ретрансляции (кратковременно).....250 мА.
3. Параметры канала связи (RS-485):  
интерфейс RS-485 с гальванической развязкой  
со стороны «ВХОД»;  
режим обмена.....полудуплекс;  
скорость.....9600 бит/сек;  
протяжённость линии связи, не более.....1200 м.
4. Габаритные размеры ..... не более 120x70x65 мм.
5. Масса ..... не более 0,5 кг.
6. Диапазон рабочих температур.....от минус 10°С до + 40 °С.

## Комплект поставки

1. Контроллер сетевой КС.....1 шт.
2. Руководство по эксплуатации .....1 шт.
3. Паспорт.....1 шт.
4. Упаковка .....1 шт.

## Общие указания

Приобретая КС, требуйте проверку его работоспособности путем включения, проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте изделия срок гарантии исчисляется со дня выпуска КС.